

Teknisk specifikation

Modell	R2100	R2100e
Transport bredd m	2,35	2,35
Transport höjd/längd m	2,95 / 7,55	2,95 / 7,55
Cirka vikt utan vatten kg	2900	3000
Hjuldiameter/bredd mm (10.0/75-15,3)	760 / 264	760 / 264
Maskin spårvidd mm	1780 - 2130	1780 - 2130
Bevattningsdator RIC100	✓	✓
Solcellspanel	✓	✓
Hydraulik	-	✓
PTO för manuell indragning	✓	✓
Avstängningsalternativ hög/lågtryck	✓	✓
Säkerhetsbom slanglindning	-	✓
2 utväxlingslägen 1:2 5-30m, 1:1 20-60m	✓	✓
Galvat chassi	✓	✓
Vridbar trumma	✓	✓
Förvaringsfack LxBxH 550x180x245 mm	✓	✓
Matarslangshållare	✓	✓
Spridavagn spårvidd mm	1300 - 3400	1300 - 3400
Spridartyp Twin	101/140	101/140
Rampspridare max arbetsbredd m	-	48
Matarslang 7m, komplett med kopplingar	✓	✓
Vattenfilter	✓	✓

Tillval / options

Asymmetrisk spridarvagn, (spårvidd 1300-1800mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Twin 101 / 140 SR VA variabel vinkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vikter mitt antal (7kg/st)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vikter sida antal (8kg/st)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydrauliskt stödben	-	<input type="checkbox"/>
Tryckvakt start / stopp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

✓ = Standard

= Tillvalsutrustning



www.rosenqvists.com