

KAPACITETSÖVERSIKT 2100, 2100e & 2500, 2500e

Modell	Maskin Slang Tryckklass	Tryck maskin [bar]	Brutto- kapacitet vid 25mm [ha/24h]	Vattenförbr. [m ³ /h]	Max	Max	Indragnings- hastighet vid 25mm [m/h]	Munstycke [mm]
					Arbetsbredd [m]	Arbetslängd [m]		
R2100	75/320	5,3	1,7	19,7	62	350	12	16
R2100e	PN8	6,7	2,2	24,9	66	350	14	18
		8,5	2,9	32,6	73	350	16	20
		9,3	2,9	32,6	73	430	16	20
R2100	75/400	5,5	1,7	19,7	62	430	12	16
R2100e	PN8	7,2	2,2	24,9	66	430	14	18
		9,3	2,9	32,6	73	430	16	20
		9,3	2,9	32,6	73	430	16	20
R2500	75/500	5,4	1,3	15,1	57	530	10	14
R2500e	PN10	6,0	1,7	19,7	62	530	12	16
		8,4	2,2	24,9	66	530	14	18
		8,4	2,2	24,9	66	530	14	18
R2100	82/300	5,8	2,2	24,9	66	330	14	18
R2100e	PN8	7,1	2,9	32,6	73	330	16	20
		7,9	3,5	39,4	77	330	19	22
		7,9	3,5	39,4	77	330	19	22
R2100	82/350	6,0	2,2	24,9	66	380	14	18
R2100e	PN8	7,5	2,9	32,6	73	380	16	20
		8,4	3,5	39,4	77	380	19	22
		8,4	3,5	39,4	77	380	19	22
R2100	82/400	6,3	2,2	24,9	66	430	14	18
R2100e	PN8	7,8	2,9	32,6	73	430	16	20
		8,9	3,5	39,4	77	430	19	22
		8,9	3,5	39,4	77	430	19	22
R2500	82/450	6,8	2,2	24,9	66	480	14	18
R2500e	PN10	8,6	2,9	32,6	73	480	16	20
		10,1	3,5	39,4	77	480	19	22
		10,1	3,5	39,4	77	480	19	22
R2100	90/300	6,9	3,5	39,4	77	330	19	22
R2100e	PN8	8,3	4,4	49,5	84	330	22	24
		10,0	5,4	60,9	91	330	25	26
		10,0	5,4	60,9	91	330	25	26
R2100	90/350	6,6	2,9	32,6	73	380	16	20
R2100e	PN8	7,2	3,5	39,4	77	380	19	22
		8,7	4,4	49,5	84	380	22	24
		8,7	4,4	49,5	84	380	22	24
R2100	90/380	6,7	2,9	32,6	73	410	16	20
R2100e	PN8	7,3	3,5	39,4	77	410	19	22
		9,0	4,4	49,5	84	410	22	24
		9,0	4,4	49,5	84	410	22	24
R2500	90/400	6,8	2,9	32,6	73	430	16	20
R2500e	PN8	7,5	3,5	39,4	77	430	19	22
		9,2	4,4	49,5	84	430	22	24
		9,2	4,4	49,5	84	430	22	24
R2500	90/450	7,0	2,9	32,6	73	480	16	20
R2500e	PN8	7,8	3,5	39,4	77	530	19	22
		9,6	4,4	49,5	84	480	22	24
		9,6	4,4	49,5	84	480	22	24
R2500e	90/500	6,1	2,2	24,9	66	530	14	18
R2500e	PN10	7,6	2,9	32,6	73	530	16	20
		8,6	3,5	39,4	77	530	19	22
		8,6	3,5	39,4	77	530	19	22
R2500	100/300	6,1	3,5	39,4	77	330	19	22
R2500e	PN8	7,1	4,4	49,5	84	330	22	24
		8,3	5,4	60,9	91	330	25	26
		8,3	5,4	60,9	91	330	25	26
R2500	100/370	6,3	3,5	39,4	77	400	19	22
R2500e	PN8	7,5	4,4	49,5	84	400	22	24
		8,9	5,4	60,9	91	400	25	26
		8,9	5,4	60,9	91	400	25	26
R2500	100/400	6,5	3,5	39,4	77	430	19	22
R2500e	PN8	7,7	4,4	49,5	84	430	22	24
		9,1	5,4	60,9	91	430	25	26
		9,1	5,4	60,9	91	430	25	26
R2500e	100/450	7,9	4,4	49,5	84	480	22	24
R2500e	PN8	9,5	5,4	60,9	91	480	25	26
		9,5	5,4	60,9	91	480	25	26
R2500	110/350	6,9	4,6	52,6	92	380	21	25
R2500e	PN8	8,6	5,9	66,7	99	380	25	27,5
		10,0	7,3	82,9	106	380	29	30
		10,0	7,3	82,9	106	380	29	30

