

# Teknisk specifikation

Modell	R2500	R2500e
Transport bredd m	2,35	2,35
Transport höjd/längd m	3,40 / 7,55	3,40 / 7,55
Cirka vikt utan vatten kg	3500	3600
Hjuldiameter/bredd mm (10.0/75-15,3)	845/290	845/290
Maskin spårvidd mm	1780 - 2130	1780 - 2130
Bevattningsdator RIC100	✓	✓
Solcellspanel 12V 4,0W	✓	✓
Hydraulik	-	✓
PTO för manuell indragning	✓	✓
Avstängningsalternativ hög/lågtryck	✓	✓
Säkerhetsbom slangledning	-	✓
2 utväxlingslägen 1:2 5-30m, 1:1 20-60m	✓	✓
Galvat chassi	✓	✓
Vridbar trumma	✓	✓
Förvaringsfack LxBxH 550x180x245 mm	✓	✓
Matarslangshållare	✓	✓
Spridavagn spårvidd mm	1300 - 3400	1300 - 3400
Spridartyp Twin	101/140/160	101/140/160
Rampspridare max arbetsbredd m	-	48
Matarslang 7m, komplett med kopplingar	✓	✓
Vattenfilter	✓	✓
<b>Tillval / options</b>		
Asymmetrisk spridarvagn, (spårvidd 1300-1800mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Twin 101 / 140 / 160 SR VA variabel vinkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vikter mitt antal st. (7kg/st)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vikter sida antal st. (8kg/st)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydrauliskt stödben	-	<input type="checkbox"/>

Tryckvakt start / stopp

✓ = Standard

= Tillvalsutrustning



[www.rosenqvists.com](http://www.rosenqvists.com)