

Teknisk specifikation

Modell	R2800e	R3100e
Transport bredd m	2,60	2,60
Transport höjd/längd m	3,80 / 7,30	4,10 / 7,30
Cirka vikt utan vatten kg	4500	5500
Hjuldiameter/bredd mm (400/60-15,5)	875/400	875/400
Maskin spårvidd mm	2100 - 2500	2100 - 2500
Bevattningsdator RIC100	✓	✓
Solcellspanel	✓	✓
Hydraulik	✓	✓
PTO för manuell indragning	✓	✓
Avstängningsalternativ hög/lågtryck	✓	✓
Säkerhetsbom slangledning	✓	✓
2 utväxlingslägen 1:2 5-30m, 1:1 20-60m	✓	✓
Galvat chassi	✓	✓
Vridbar trumma	✓	✓
Hydrauliskt stödben	✓	✓
Förvaringsfack LxBxH 820x190x200mm	✓	✓
Matarslangshållare	✓	✓
Spridavagn spårvidd mm	1300 - 3400	1300 - 3400
Spridartyp Twin	140/160/202	140/160/202
Rampspridare max arbetsbredd m	60	60
Hybridramp med Twinspridare max arbetsbredd m	72	72
Matarslang 7m, komplett med kopplingar	✓	✓
Vattenfilter	✓	✓
Tillval / options		
Asymmetrisk spridavagn, (spårvidd 1300-1800mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Twin 140 / 160 / 202 SR VA variabel vinkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vikter mitt antal (7kg/st)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vikter sida antal (8kg/st)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tryckvakt start / stopp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

✓ = Standard

= Tillvalsutrustning



www.rosenqvists.com