

KAPACITETSÖVERSIKT 2100, 2100e & 2500, 2500xe

Modell	Maskin	Tryck maskin [bar]	Brutto- kapacitet vid 25mm [ha/24h]	Vattenförbr. [m3/h]	Max Arbetsbredd [m]	Max Arbetslängd [m]	Indragnings- hastighet vid 25mm [m/h]	Munstycke mm / bar
R2100	75/320	7,2	2,2	21,9	68	350	12	16 / 5,0
R2100e	PN8	8,1	2,4	27,6	72	350	14	18 / 5,0
		9,3	3,0	34,3	77	350	16	20 / 5,0
R2100	75/400	7,6	1,9	21,8	68	430	12	16 / 5,0
R2100e	PN8	7,9	2,3	26,2	70	430	14	18 / 4,5
		9,3	2,9	32,6	75	430	16	20 / 4,5
R2100	82/300	7,7	2,6	29	74	330	14	18 / 5,5
R2100e	PN8	7,8	3,0	34,3	77	330	16	20 / 5,0
		8,7	3,6	41,2	80	330	19	22 / 5,0
R2100	82/350	8,0	2,6	29	74	380	14	18 / 5,5
R2100e	PN8	8,2	3,0	34,3	77	380	16	20 / 5,0
		9,2	3,6	41,2	80	380	19	22 / 5,0
R2100	82/400	8,3	2,6	29	74	430	14	18 / 5,5
R2100e	PN8	8,6	3,0	34,3	77	430	16	20 / 5,0
		9,7	3,6	41,2	80	430	19	22 / 5,0
R2500	82/450	8,2	2,4	27,6	72	480	14	18 / 5,0
R2500xe	PN10	8,6	2,9	32,6	75	480	16	20 / 4,5
		10,0	3,5	39,1	78	480	19	22 / 4,5
R2100	90/300	7,5	3,6	41,2	80	330	19	22 / 5,0
R2100e	PN8	8,2	4,3	49,1	84	330	22	24 / 5,0
		9,1	5,1	58,0	88	330	24	26 / 5,0
R2100	90/350	7,8	3,2	35,9	79	380	17	20 / 5,5
R2100e	PN8	8,0	3,6	41,2	80	380	19	22 / 5,0
		8,7	4,3	49,1	84	380	22	24 / 5,0
R2100	90/380	8,0	3,2	35,9	79	410	17	20 / 5,5
R2100e	PN8	8,0	3,6	41,2	80	410	19	22 / 5,0
		8,9	4,3	49,1	84	410	22	24 / 5,0
R2500	90/400	8,1	3,2	35,9	79	430	17	20 / 5,5
R2500xe	PN8	8,2	3,2	41,2	80	430	19	22 / 5,0
		9,1	4,3	49,1	84	430	22	24 / 5,0
R2500	90/450	8,4	3,2	35,9	79	480	17	20 / 5,5
R2500xe	PN8	8,5	3,6	41,2	80	480	19	22 / 5,0
		9,6	4,3	49,1	84	480	22	24 / 5,0
R2500xe	90/500	8,1	2,6	29,0	74	530	14	18 / 5,5
	PN10	8,3	3,0	34,3	77	530	16	20 / 5,0
		9,4	3,6	41,2	80	530	19	22 / 5,0
R2500	100/300	7,3	3,8	43,2	83	330	19	22 / 5,5
R2500xe	PN8	7,7	4,5	51,5	87	330	22	24 / 5,5
		7,6	5,1	58,0	88	330	24	26 / 5,0
R2500	100/370	7,6	3,8	43,2	83	400	19	22 / 5,5
R2500ex	PN8	8,1	4,5	51,5	87	400	22	24 / 5,5
		8,9	5,4	60,9	91	400	25	26 / 5,5
R2500	100/400	7,7	3,8	43,2	83	430	19	22 / 5,5
R2500xe	PN8	8,3	4,5	51,5	87	430	22	24 / 5,5
		9,1	5,4	60,9	91	430	25	26 / 5,5
R2500xe	100/450	7,9	4,3	49,1	84	480	22	24 / 5,0
	PN8	8,7	5,1	58,0	88	480	24	26 / 5,0
		9,6	5,9	66,9	92	480	27	28 / 5,0
R2500	110/350	7,7	4,4	49,4	84	380	22	24 / 6,0
R2500xe	PN8	7,8	5,4	60,9	91	380	25	26 / 5,5
		8,3	6,2	70,2	96	380	27	28 / 5,5
		8,2	6,8	76,8	97	380	27	30 / 5,0



Värden påverkas av hög indragningshastighet och oval slang