

KAPACITETSÖVERSIKT 2800e & 3100e

Modell	Maskin	Tryck maskin	Brutto- kapacitet vid 25mm [ha/24h]	Vattenförbr. [m3/h]	Max Arbetsbredd [m]	Max Arbetslängd [m]	Indragnings- hastighet vid 25mm [m/h]	Munstycke mm Bar
R2800e	90/500 PN10	8,1	2,6	24,7	72	530	14	18 / 5,5
		8,3	3,0	34,3	77	530	16	20 / 5,0
		9,4	3,6	41,2	80	530	19	22 / 5,0
R2800e	90/600 PN10	8,5	2,6	29,0	75	630	14	18 / 5,5
		8,1	2,9	32,6	73	630	16	20 / 4,5
		9,4	3,5	39,6	80	630	19	22 / 4,5
R2800e	100/400 PN8	7,7	3,8	43,2	83	430	19	22 / 5,5
		8,3	4,5	51,5	87	430	22	24 / 5,5
		8,4	5,1	58,0	89	430	24	26 / 5,0
R2800e	100/450 PN8	7,9	3,8	43,2	83	480	19	22 / 5,5
		7,9	4,3	49,1	84	480	21	24 / 5,0
		8,7	5,2	58,8	91	480	24	26 / 5,0
R2800e	100/450 PN10	8,3	3,8	43,2	83	480	19	22 / 5,5
		8,4	4,3	49,1	84	480	21	24 / 5,0
		9,4	5,1	58,0	89	480	24	26 / 5,0
R2800e	100/500 PN10	7,9	3,6	41,2	80	530	19	22 / 5,0
		8,7	4,3	49,1	84	530	21	24 / 5,0
		9,8	5,1	58,0	89	530	24	26 / 5,0
R2800e	100/550 PN10	8,1	3,6	41,2	80	580	19	22 / 5,0
		8,2	4,1	46,6	81	580	21	24 / 4,5
		9,4	4,9	55,8	87	580	23	26 / 4,5
R2800e	100/600 PN10	8,2	3,2	35,9	79	630	17	20 / 5,5
		8,3	3,6	41,2	80	630	19	22 / 5,0
		9,3	4,3	49,1	84	630	21	24 / 5,0
R2800e	110/350 PN8	7,7	5,4	60,8	91	380	24	26 / 5,5
		8,3	6,3	71,2	98	380	27	28 / 5,5
		8,2	6,9	78,0	100	380	29	30 / 5,0
R2800e	110/450 PN10	8,0	4,5	51,5	87	480	22	24 / 5,5
		7,9	5,1	58,0	89	480	24	26 / 5,0
		8,7	6,0	67,9	95	480	26	28 / 5,0
R3100e	100/650 PN10	8,4	3,2	35,9	79	680	17	20 / 5,5
		8,6	3,6	41,2	80	680	19	22 / 5,0
		8,8	4,1	46,6	81	680	21	24 / 4,5
R3100e	100/700 PN10	8,4	2,7	30,3	77	730	14	18 / 6,0
		8,6	3,2	35,9	79	730	17	20 / 5,5
		8,8	3,6	41,2	80	730	19	22 / 5,0
R3100e	110/500 PN10	8,3	4,0	45,2	86	530	19	22 / 6,0
		8,2	4,5	51,5	87	530	22	24 / 5,5
		8,2	5,1	58,0	89	530	24	26 / 5,0
R3100e	110/550 PN10	8,4	4,0	45,2	86	580	19	22 / 6,0
		8,4	4,5	51,5	87	580	22	24 / 5,5
		8,5	5,1	58,0	89	580	24	26 / 5,0
R3100e	110/600 PN10	8,6	4,0	45,2	86	630	19	22 / 6,0
		8,1	4,3	49,1	84	630	21	24 / 5,5
		9,0	5,1	58,0	89	630	24	26 / 5,0
R3100e	110/650 PN10	8,1	3,8	43,2	83	680	19	22 / 5,5
		8,2	4,4	49,7	86	680	21	24 / 5,0
		9,1	5,2	58,8	91	680	24	26 / 5,0
R3100e	125/480 PN10	8,4	6,3	71,2	98	510	27	28 / 5,5
		8,3	6,9	78,0	100	510	29	30 / 5,0
		8,2	7,5	84,6	95	510	33	32 / 4,5
		8,9	8,4	94,9	95	510	37	34 / 4,5

Munstycke 18 till 24 mm Twin 140 spridare
Munstycke 26 till 34 mm Twin 160 spridare



Värden påverkas av hög indragningshastighet
och oval slang